WO 2005/046338

PCT/EP2004/012382

IAP20Rec'dPCT/PTO 10 MAY 2015

5

Verpackungshülle, insbesondere Wursthülle, die Wirkware enthält, und Verfahren zum Öffnen derselben

10

15

20

25

Die Erfindung bezieht sich auf eine Verpackungshülle, insbesondere Wursthülle, die aus Wirkware besteht oder diese als festigkeitsgebenden Bestandteil enthält. Insbesondere handelt es sich um ein Hüllnetz, das eine Wurst außerhalb der eigentlichen Wursthülle umgibt, um der Wurst eine besondere Form zu verleihen. Es kann sich aber auch um die eigentliche Wursthülle handeln (EP-B-106965) oder um eine Verpackungshülle für anderes Gut. Der Begriff Wirkware ist dabei im umfassendsten Sinne gemeint. Insbesondere soll er im Zusammenhang dieser Erfindungsbeschreibung auch Gestricke umfassen. Die Verwendung von Wirkware als festigkeitsgebender Bestandteil hat den Vorteil, daß die Hülle gegenüber punktförmig konzentrierten Kräften nachgeben kann und solchen Kräften gegenüber daher besondere Widerstandskraft hat. Dies hat aber auch die Folge, daß es nicht leicht ist, die Hülle zum Öffnen aufzureißen.

Bekannt ist eine Wursthülle (DE-U-9107065), die eine Längsnaht hat, die durch einen Ziehfaden zusammengehalten ist. Das
ist ein Faden, der in Längsrichtung aus der Naht herausgezogen werden kann, wodurch der Zusammenhalt der Naht aufgelöst
wird und die Hülle vom Inhalt abgezogen werden kann. Jedoch
verläuft der Ziehfaden zickzackförmig in der Naht und unterliegt dadurch einer so hohen Reibkraft beim Herausziehen, daß
dies nur für sehr kurze Nahtabschnitte praktisch gelingen
kann und im übrigen davon abhängig ist, das ein Ende des
Ziehfadens gegriffen werden kann, was in der Regel nur schwer

40

möglich ist.

Ţ

Die Erfindung sucht einen Weg, das Öffnen der Wursthülle zu erleichtern. Sie zielt dabei insbesondere auf die gewerbliche

WO 2005/046338 PCT/EP2004/012382

2

Verarbeitung, beispielsweise zur Herstellung von Aufschnitt-Verpackungseinheiten. Dafür ist es wichtig, daß sich die Verpackungshülle rasch und rückstandsfrei von der Wurst bzw. anderem Verpackungsinhalt lösen läßt.

5

10

15

Die Erfindung erreicht dieses Ziel dadurch, daß der Lösefaden so gewählt ist, daß er seine Festigkeit unter dem Einfluß einer mit dem Verpackungsinhalt verträglichen Behandlung oder durch Zeitablauf verliert. Das mit einem solchen Lösefaden ausgeübte Verfahren zum Öffnen der Verpackungshülle, zeichnet sich dadurch aus, daß man vor dem Öffnen den Festigkeitsverlust wenigstens eines in der Wirkware enthaltenen Lösefadens herbeiführt oder abwartet. Solange die Festigkeit der Hülle erforderlich ist, beispielsweise um dem Verpackungsinhalt eine bestimmte Gestalt aufzuprägen, besitzt der Lösefaden die dafür erforderliche Festigkeit. Danach duldet man seinen Festigkeitsverlust oder führt ihn gezielt zum Öffnen der Hülle herbei. Der Lösefaden bzw. das zu seiner Entfestigung verwendete Verfahren wird so gewählt, daß nur der Lösefaden, nicht aber die übrige Hülle von dem Festigkeitsverlust betroffen wird. Die übrige Hülle kann also nach dem Öffnen der Naht herkömmlich entfernt werden.

Bei einer ersten Gruppe von Ausführungsmöglichkeiten wird die Festigkeit des Löseverfahrens gezielt verringert, sobald die Hülle geöffnet werden soll. Wenn der Lösefaden temperaturempfindlich gewählt wird, wird er auf die für den Festigkeitsverlust notwendige Temperatur gebracht. Wenn er beispielsweise thermoplastisch ist, wird er erhitzt. Wenn für den Faden ein Material gewählt ist, das bei tiefer Temperatur versprödet, wird der Faden entsprechend gekühlt.

Im Falle des thermoplastischen Fadens wählt man ein Fadenmaterial, dessen Erweichungstemperatur hinreichend hoch über
derjenigen Temperatur liegt, bei der die Wurst, solange sie
noch nicht formfest ist, gekocht, geräuchert oder sonst wie
behandelt wird. Wenn beispielsweise die Behandlungstemperatur
bei 80°C liegt, kann ein Fadenmaterial gewählt werden, dessen

WO 2005/046338 PCT/EP2004/012382

3

Erweichungstemperatur im Bereich von 100 bis 200°C, vorzugsweise im Bereich von 110 bis 140°C liegt. Wenn die Hülle geöffnet werden soll, wird der Faden bzw. der Bereich der Hülle, der den Faden enthält, auf die Erweichungstemperatur erhitzt, und die Hülle wird gelöst. Die Erweichungstemperatur des Lösefadens wird ferner so gewählt, daß während der kurzen Zeitdauer, in welcher der den Lösefaden enthaltende Bereich der Hülle der Lösetemperatur ausgesetzt wird, der Verpackungsinhalt nicht oder nicht nennenswert durch die Erwärmung beeinträchtigt wird. Die Erhitzung des Lösefadens kann mit allen dafür geeigneten Mitteln erfolgen, beispielsweise durch einen Heißluftstrahl, eine Infrarotlichtquelle oder Ultraschall. Die Erhitzung wird zweckmäßigerweise nicht nur zeitlich, sondern auch örtlich auf das notwendige Maß beschränkt. Damit dies bei manueller Behandlung leicht möglich ist, kann der Lösefaden oder derjenige Bereich der Hülle, die den Lösefaden enthält, optisch oder in anderer Weise so markiert werden, daß er durch Personal oder maschinell leicht wahrnehmbar ist.

20

25

30

35

10

15

Bei einer anderen Gruppe von Ausführungsformen verliert der Lösefaden seine Festigkeit durch die Behandlung, der das Verpackungsgut samt Verpackung ausgesetzt wird. Dies sind im Falle von Wurst insbesondere das Kochen in einer wässrigen Brühe oder das Räuchern oder das Trocknen an Luft. Wenn der Verpackungsinhalt schon vor dieser Behandlung die erforderliche Eigenfestigkeit erreicht hat, darf diese Behandlung ohne Verzögerung zum Festigkeitsverlust des Lösefadens führen, es sei denn, daß er noch bis zum Verkauf an der Ware verbleiben soll. Wenn aber die Eigenfestigkeit des Verpackungsinhalts erst während dieser Behandlung entsteht, muß dafür gesorgt werden, daß dem Festigkeitsverlust des Lösefadens mindestens eine äquivalente Zunahme der Eigenfestigkeit des Verpackungsinhalts entspricht. Dieses Ziel läßt sich durch geeignete Materialauswahl leicht erreichen. Wenn beispielsweise die Festigkeit des Lösefadens auf einem in der Kochbrühe der Wurst lösbaren Bestandteil beruht, so wird die Lösegeschwindigkeit dieses Bestandteils so niedrig eingestellt, das der Lösefaden WO 2005/046338
PCT/EP2004/012382

4

hinreichende Festigkeit behält, solange dies erforderlich ist. Der Lösefaden kann auch gezielt einer chemischen Veränderung ausgesetzt werden, beispielsweise durch Säuren oder Basen.

5

10

15

20

Bei einer dritten Gruppe von Ausführungsformen verliert der Lösefaden seine Festigkeit durch Zeitablauf unter den obwaltenden Behandlungs- und Lagerungsbedingungen. Beispielsweise kann der Lösefaden aus einem Material bestehen oder ein Material enthalten, das in bezug auf die Zeitdauer, die von der Herstellung der Wurst bis zum Verbrauch vergeht, einem kalkulierbaren Alterungsprozeß unterliegt, der im vorhersehbaren Öffnungszeitpunkt zu dem gewünschten Festigkeitsverlust geführt haben wird. Dieser Prozeß wird in der Regel nicht unabhängig sein von der in dieser Zeitdauer stattfindenden Behandlung. Beispielsweise kann ein Lösefaden mit einem Inhaltsstoff verwendet werden, der nur in Anwesenheit hoher Feuchtigkeit fest ist und im Laufe voranschreitender Trocknung die Festigkeit verliert. Dazu können Eiweißstoffe geeignet sein, die im feuchten Zustand flexibel und fest sind und bei Trocknung spröde und rissig werden und dadurch ihre Fe stigkeit verlieren.

Der Lösefaden wird in die Wirkware derart eingebaut, daß er 25 zwei Maschenreihen verbindet, die sich bei dem Verlust seiner Festigkeit voneinander lösen lassen, wodurch die Verpackung insgesamt geöffnet wird. Vorzugsweise verläuft der Lösefaden bzw. die Maschenreihe, die er bildet, in Längsrichtung der langgestreckt ausgebildeten Verpackungshülle bzw. Wursthülle. 30 Diese Form ergibt sich beispielsweise bei der Verwendung von Raschelware als Gewirk. Jedoch kann auch ein Querverlauf der Lösefadens zu einem befriedigenden Ergebnis führen. In den meisten Fällen genügt es, wenn eine Verpackungshülle jeweils einen Lösefaden aufweist. Es können aber auch mehrere Nähte 35 mit Lösefaden vorgesehen sein, die vorzugsweise in Längsrichtung verlaufen und etwas gleichen Umfangsabstand voneinander haben.

5

Es ist nicht erforderlich, daß der Lösefaden seine Festigkeit vollständig verliert. Es genügt, wenn sie so weit herabgesetzt ist, daß die Verpackungsabschnitte, die von dem Lösefaden verbunden sind, unter Zerstörung des Lösefadens auseinandergerissen werden können.

WO 2005/046338

Patentansprüche

5

10

- 1. Verpackungshülle, insbesondere Wursthülle, die aus Wirkware besteht oder diese als festigkeitsgebenden Bestandteil enthält und wenigstens eine Naht mit einem Lösefaden aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der Lösefaden seine Festigkeit unter dem Einfluß einer mit dem Verpackungsinhalt verträglichen Behandlung oder durch Zeitablauf verliert.
- 2. Hülle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein die eigentliche Wursthülle umgebendes, formbestimmendes Hüllnetz ist.
 - 3. Hülle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Lösefaden temperaturempfindlich ist.

20

35

- 4. Hülle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Lösefaden thermoplastisch ist.
- 5. Hülle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Festigkeitsverlust des Lösefadens auf Versprödung beruht.
- 6. Hülle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Festigkeitsverlust des Lösefadens darauf beruht, daß er oder ein wesentlicher Bestandteil in einem Behandlungsmedium lösbar ist.
 - 7. Hülle nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Längsnähte mit Lösefaden über den Umfang verteilt sind.
 - 8. Verfahren zum Öffnen einer Verpackungshülle, insbesondere Wursthülle, die aus einer Wirkware besteht oder diese als

5

20

25

.)

festigkeitsgebenden Bestandteil enthält und wenigstens eine Naht mit einem Lösefaden aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß man vor dem Öffnen den Festigkeitsverlust des Lösefadens abwartet, der sich unter dem Einfluß einer mit dem Verpackungsinhalt verträglichen Behandlung oder durch Zeitablauf vollzieht.

- 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Lösefaden seine Festigkeit bei einer Lösetemperatur verliert, die oberhalb der Temperatur einer etwaigen Behandlung des verpackten Verpackungsinhalts und unterhalb einer Temperatur liegt, bei der der Verpackungsinhalt während der zum Lösen des Lösefadens erforderlichen Zeitdauer geschädigt werden kann, und daß der Lösefaden zum Öffnen der Hülle auf die Lösetemperatur erhitzt wird.
 - 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Verpackungsinhalt samt der Verpackungshülle einer Behandlung unterworfen wird, durch die seine Formstabilität wächst und die Festigkeit des Lösefadens vermindert wird.
 - 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Lösefaden einen bindenden oder weichmachenden Bestandteil enthält, der durch die Behandlung mindestens teilweise entfernt wird.
- 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Behandlung naß ist und der Lösefaden seine Festigkeit mindestens teilweise durch die nachfolgende Trocknung verliert.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte nal Application No PCT/EP2004/012382

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A22C13/00 B65B9/12 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A22C B65B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category ° Relevant to claim No. X DE 91 07 065 U1 (WILH. SOPP GMBH & CO KG. 1,2,8 5630 REMSCHEID, DE) 25 July 1991 (1991-07-25) pages 1-5; figures 1-3 X DE 25 46 278 B1 (WILH. SOPP GMBH & CO KG, 1,8 5630 REMSCHEID, DE) 3 March 1977 (1977-03-03) column 2, line 4 - column 5, line 16; figures 1-3 DE 19 51 889 U (FRITZ KUEPER) 1.8 15 December 1966 (1966-12-15) pages 2-6; figures 1-4 DE 37 25 263 A1 (WOLFF WALSRODE AG) Α 1 - 129 February 1989 (1989-02-09) columns 1-4; figures 1-3 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but *A* document defining the general state of the art which is not cited to understand the principle or theory underlying the considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention filing date cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docuother means ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *&* document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 7 March 2005 14/03/2005 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Rojo Galindo, A Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

onal Application No PCT/EP2004/012382

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 9107065	U1	25-07-1991	NONE		وسیا باشد عضو سین پیده احده سید بسید بیده باشد است کند پیده باشد است
DE 2546278	B1	03-03-1977	NONE		
DE 1951889	U	15-12-1966	NONE		أنفقت والمرة والجرة والجراب والجراب المرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرابع والمرابع
DE 3725263	A1	09-02-1989	AT AT	395930 B 169788 A	26-04-1993 15-09-1992

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intipolar Aktenzeichen
PUI/EP2004/012382

A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A22C13/00 B65B9/12		
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK	
	rter Mindeslprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)	
IPK 7	A22C B65B	·	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weil diese unter die recherchierten. Gebiete i	fallen .
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evll. verwendete S	uchbegriffe)
EPO-In	ternal		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
. Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
v	DE 01 07 005 HB (HTLH 0075 0075)		
X	DE 91 07 065 UI (WILH. SOPP GMBH 5630 REMSCHEID, DE)	& CO KG,	1,2,8
	25. Juli 1991 (1991–07–25)	{	
	Seiten 1-5; Abbildungen 1-3		į
χ	DE 25 46 278 B1 (WILH. SOPP GMBH	& CO KG	1,8
	5630 REMSCHEID, DE)	a co ku,	1,0
	3. März 1977 (1977–03–03)		
5	Spalte 2, Zeile 4 - Spalte 5, Zei Abbildungen 1-3	le 16;	
	Abbitadigen 1 5		j
χ	DE 19 51 889 U (FRITZ KUEPER)		1,8
	15. Dezember 1966 (1966-12-15) Seiten 2-6; Abbildungen 1-4		
Α	DE 37 25 263 A1 (WOLFF WALSRODE A	NG)	1-12
	9. Februar 1989 (1989-02-09) Spalten 1-4; Abbildungen 1-3		
Weite entre	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert,	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht	internationalen Anmeldedatum worden ist und mit der
aber n	icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur Erfindung zugrundeliegendern Prinzips (zum Verständnis des der
Anmel	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeut	tung; die beanspruchte Erfindung
schein	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritälsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belogt werden.	kann allein aufgrund dieser Veröffentlich erfinderischer Täligkeit beruhend betra	
soll od ausgef	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt)	Rain inchi ais aui enniuenscrier railum	en berunend behachtet i
'O' Veröffe	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	werden, wenn die Veröffentlichung mit deröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann	Verbindung gebracht wird und
P Veröffer	ntilichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	*&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben	
Datum des A	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Red	cherchenberichts
7	. März 2005	14/03/2005	
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nt,		-
	Fax: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo 11,	Rojo Galindo, A	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte lales Aktenzeichen
PCI/EP2004/012382

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 9107065	U1	25-07-1991	KEINE		
DE 2546278	B1	03-03-1977	KEINE	سر سنة نحم بني سن سن سن بنية مي سن بني س	نے میں سے بہت سے
DE 1951889	U	15-12-1966	KEINE		
DE 3725263	A1	09-02-1989	AT AT	395930 B 169788 A	26-04-1993 15-09-1992